

品質証明書

商品名： アースウール(Earthwool®) 16K 155×435×1370mm

当該商品は下記を満たすことを証明いたします。

| | |
|------------|--|
| 商品番号 | EW16K155 529329 |
| JISの種類・呼び方 | JIS A 9521 建築用断熱材 (GWHG16-38 F☆☆☆☆ λ38 R4.1 155×435×1370 L VC) |

| 品質項目 | 単位 | 規格 | 区分、記号等 |
|-------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|
| 密度 | kg/m ³ | 16 ⁺² / ₋₂ | - |
| 厚さ | mm | 155 以上 | - |
| 幅 | mm | 435 ⁺²⁰ / ₀ | - |
| 長さ | mm | 1370 以上 | - |
| ホルムアルデヒド 放散特性 | μg/(m ² ・h) | 放散速度が5以下 | F☆☆☆☆ |
| 熱伝導率 (平均温度23℃) | W/(m・K) | 0.038 以下 | λ38 |
| 熱抵抗値 | m ² ・K/W | 4.1 以上 | R4.1 |

備考

国土交通大臣認定不燃材料：NM-4361(1) ポリエチレン樹脂系フィルム張/炭水化物系樹脂混入ガラス繊維板

室内側外被材: 厚さ50μm 透湿抵抗 0.082m²・s・Pa/ng以上