

## Homeseal LDS 200 AluPlus

www.al.knaufinsulation.com

### Barriera e avullit

me shtresë reflektuese të aluminizuar



### Përshkrimi i produktit

Homeseal LDS 200 AluPlus është barriere e avullit me rezistencë të lartë ndaj avullit me shtresë reflektuese të aluminizuar në foli të polietilenit me rrjetëz të armaturës. Shtresa reflektuese reflekton nxehtësinë mbrapa në hapësirën e brendshme dhe në atë mënyrë kursen energjinë për ngrohje.

### HOMESeAL<sup>®</sup> SYSTEM

**Membrana e përshkueshme nga avulli-e papërshkueshme nga uji**

- 1 HOMESeAL LDS 0.02
- 2 HOMESeAL LDS 0.04 FIXPLUS
- 3 HOMESeAL LDS 0.02 UV FIXPLUS

**Filet e kontrollit të ujit**

- 4 HOMESeAL LDS 5
- 5 HOMESeAL LDS 35
- 6 HOMESeAL LDS 35 FIXPLUS
- 7 **HOMESeAL LDS 200 ALUPLUS**

**Kaseta nënshkrimin**

- 8 HOMESeAL LDS SOLIFIT-1
- 9 HOMESeAL LDS SOLIFIT-2

**Izolim**

- 10 KNAUF INSULATION PAMBUK MINERAL

## KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

Standardi	EN 13984
Pesha sipërfaqësore (EN 1849-2)	100 g/m <sup>2</sup> (± 10)
Reagimi ndaj zjarrit (EN13501-1)	E
Papërshkueshmëria nga uji (EN 1298)	E konfirmuar
Përshkueshmëria nga avulli, vlera Sd (EN ISO 12572)	200 m (± 60)
Fortësia në tërheqje (EN 12311-2)	230(L) / 230(T) N/50 mm
Rezistenca ndaj çarjes (EN 12310-2)	110(L) / 110(T) N/50 mm
Rezistenca ndaj temperaturave	-40°C deri në +80°C
Trashësia	0.20 mm (± 0.02)
Gjerësia e rullit	1.5 m
Gjatësia e rullit	50 m
m <sup>2</sup> në rul	75 m <sup>2</sup>

L- sipas gjatësisë, T - sipas gjerësisë

## Homeseal LDS 200 AluPlus

[www.al.knaufinsulation.com](http://www.al.knaufinsulation.com)

### MË SHUMË INFORMACION

#### Aplikimi

Aplikohet në sistemin e konstruksionit të çatisë së pjerrët, mureve vertikale (veshje e murit) dhe kudo ku ka emetim të intensifikuar të avullit të ujit.

#### Udhëzimi për përdorim

T'ju kushtohet vëmendja udhëzimeve përkatëse për instalim dhe informatave në kuadër të ikonave. Membrana vendoset nga ana më e ngrohtë/e brendshme e termoizolimit në sistemin e çatisë së pjerrët dhe murit vertikal (veshje e murit).

#### Rezistenca e materialit ndaj plakjes

Instalimi i duhur, me përdorimin e materialeve adekuate, garanton jetëgjatësinë e tërë sistemit.

#### Paketimi dhe magazinimi

Një paletë mban 30 rule dhe çdo rul është i paketuar në fletë polietilenike. Rulet ruhen në pozitë horizontale, mbi sipërfaqe të pastër dhe të rrafshët, pa ekspozim ndaj rrezatimit UV.

#### Udhëzimet për instalim



Hapësira duhet të jetë e ajrosur në mënyrë që të mundësohet lagështia relative nën 75% gjatë instalimit.



Të ngjitet mbi mbajtësit Homeseal LDS SOLIFIT-2, shiriti me ngjitje të dyanshme, para vendosjes së membranës.



Membrana duhet të vendoset çdoherë tërthorazi mbi mbajtësit



Mbivendosja ndërmjet membranave duhet të jetë min. 10 cm



Për fiksimin e membranës duhet të përdoret stapleri 8/10




Membrana duhet të fiksohet me stapler në distancat prej 10-15cm



Bashkimet e dy membranave duhet të mbyllen 100% me shirit ngjitës universal, Homeseal LDS SOLIFIT-1



Të shtypet mirë në mënyrë që të sigurohet puthitja maksimale e shiritit ngjitës për membranën



Të gjitha bashkimet e membranës dhe elementeve të tjera konstruktive duhet të mbyllen me përdorimin e shiritit ngjitës universal Homeseal LDS SOLIFIT-1 dhe shiritit me ngjitje të dyanshme Homeseal LDS SOLIFIT-2



Të gjitha depërtimet përmes membranës duhet të mbyllen 100% me shiritin ngjitës universal, Homeseal LDS SOLIFIT-1

### Knauf Insulation d.o.o. Beograd

[office.belgrade@knaufinsulation.com](mailto:office.belgrade@knaufinsulation.com)

Kosova:

Tel/Mobile: +377 44 506 839

Email: [berisha.sylejman@knaufinsulation.com](mailto:berisha.sylejman@knaufinsulation.com)

Albania:

Tel/Mobile: +355 69 600 88 31

Email: [almir.dhimitri@knaufinsulation.com](mailto:almir.dhimitri@knaufinsulation.com)

Të gjitha të drejtat e rezervuara, duke përfshirë edhe riprodhimin fotomekanik dhe ruajtjen në mediet elektronike. Gjatë përpilimit të këtij dokumenti, shumë vëmendje i është kushtuar mbledhjes së informacioneve, teksteve dhe ilustrimeve. Megjithatë, mundësia e gabimit nuk është plotësisht e përjashtuar. Një margjinë e vogël e gabimit prapë ekziston. Botuesi dhe redaktorët nuk mund të marrin përsipër përgjegjësinë juridike ose çfarëdo përgjegjësi tjetër për informatat e pasakta dhe për pasojat e tyre të mundshme. Botuesi dhe redaktorët janë mirënjohës paraprakisht për propozimet, sugjerimet dhe tregimin e gabimeve eventuale.