

Homeseal LDS SOLIFIT-1

www.al.knaufinsulation.com

Shiriti ngjitës universal



Përshkrimi i produktit

Homeseal LDS SOLIFIT-1 është shiriti ngjitës me ngjitje të njëanshme i cili siguron lidhjen shumë të mirë me membranat Homeseal LDS dhe puthitet shkëlqyeshëm për sipërfaqet e ndryshme nga - metali, druri, tulla, sipërfaqet e pastra të betonit dhe pllakat OSB.

HOMESEAL[®] SYSTEM

Membrana e përshkueshme nga avulli-e papërshkueshme nga uji

- HOMESEAL LDS 0.02
- HOMESEAL LDS 0.04 FIXPLUS
HOMESEAL LDS 0.02 UV FIXPLUS

Filet e kontrollit të ujit

- HOMESEAL LDS 5
HOMESEAL LDS 35
HOMESEAL LDS 35 FIXPLUS
HOMESEAL LDS 200 ALUPLUS

Kaseta nënshkrimit

- HOMESEAL LDS SOLIFIT-1
- HOMESEAL LDS SOLIFIT-2

Izolim

- KNAUF INSULATION PAMBUK MINERAL

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

Shtresa mbrojtëse	Filmi PE me UV
Ngjitës	Poliakril
Ngjyra	E bardhë
Rezistenca ndaj lagështirës	Rezistenca permanente
Zgjatja	150 %
Fortësia në tërheqje	≥50 N/25 mm
Rezistenca ndaj temperaturave	-40°C /+80°C
Temperatura e aplikimit	+5°C /+40°C
Trashësia	0.34 mm
Gjerësia e rullit	60 mm
Gjatësia e rullit	25 m
Diametri i thelbit të rullit	76 mm
Numri i ruleve në kuti	10

Homeseal LDS SOLIFIT-1

www.al.knaufinsulation.com

MË SHUMË INFORMACION

Aplikimi

Homeseal LDS SOLIFIT-1 mund të përdoret për ngjijjen, mbylljen dhe lidhjen e të gjitha llojeve të elementeve vertikale të konstruksionit me membranat. Mund të përdoret për riparimin e dëmtimeve të vogla apo vrimave në membranat LDS. Kjo membranë është shumë rezistente ndaj lagështirës. Është e hapur për difuzion dhe rezistente ndaj rrezatimit UV në periudhën prej 4 muajve, madje edhe nën ndikimin e drejtpërdrejtë të rrezatimit solar.

Udhëzimi për përdorim

T'ju kushtohet vëmendja udhëzimeve përkatëse për instalim dhe informatave në kuadër të ikonave. Sipërfaqja duhet të jetë e thatë dhe pa lirim të agjensave, siç janë yndyra, vaj, papastërtia dhe pluhuri. Shiriti Homeseal LDS SOLIFIT-1 nuk duhet të përdoret për ngjijje nën ngarkesën mekanike. Duhet të bashkohet me zgjatje sa më të vogël dhe me presion të barabartë në tërë sipërfaqen, në temperaturë të punës prej min +5°C dhe max. +40°C.

Rezistenca e materialit ndaj plakjes

Instalimi i duhur, me përdorimin e materialeve adekuate, garanton jetëgjatësinë e tërë sistemit.

Paketimi dhe magazinimi

Një kuti e kartonit mban 10 rule.

Udhëzimet për instalim



Mbivendosja ndërmjet membranave duhet të jetë min. 10 cm



Bashkimet e dy membranave duhet të mbyllën 100% me shirit ngjitës universal, Homeseal LDS SOLIFIT-1



Të shtypet mirë në mënyrë që të sigurohet puthitja maksimale e shiritit ngjitës për membranën



Të gjitha depërtimet përmes membranës duhet të mbyllën 100% me shiritin ngjitës universal, Homeseal LDS SOLIFIT-1

Knauf Insulation d.o.o. Beograd

office.belgrade@knaufinsulation.com

Kosova:
Tel/Mobile: +377 44 506 839
Email: berisha.sylejman@knaufinsulation.com

Albania:
Tel/Mobile: +355 69 600 88 31
Email: almir.dhimitri@knaufinsulation.com

Të gjitha të drejtat e rezervuara, duke përfshirë edhe riprodhimin fotomekanik dhe ruajtjen në mediet elektronike. Gjatë përpilimit të këtij dokumenti, shumë vëmendje i është kushtuar mbledhjes së informacioneve, teksteve dhe ilustrimeve. Megjithatë, mundësia e gabimit nuk është plotësisht e përjashtuar. Një margjinë e vogël e gabimit prapë ekziston. Botuesi dhe redaktorët nuk mund të marrin përsipër përgjegjësinë juridike ose çfarëdo përgjegjësi tjetër për informatat e pasakta dhe për pasojat e tyre të mundshme. Botuesi dhe redaktorët janë mirënjohës paraprakisht për propozimet, sugjerimet dhe tregimin e gabimeve eventuale.