

KI kontakt lajsna sa mrežicom 2.4m

Jun 2018.



PRIMENA



OPIS PROIZVODA

Kontakt lajsna sa mrežicom za armiranje u sistemima kontaktnih fasada (ETICS).

Za lakšu, bržu i kvalitetniju obradu oko prozora i vrata.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dužina	2.4m
Težina mrežice	145 gr/m ²
Normativ - saglasnost	u skladu sa ETAG 004

DIMENZIJE I PAKOVANJA

Ime proizvoda	Dužina (m)	Pakovanje	Količina
KI kontakt lajsna sa mrežicom	2.4	kutija	30 komada (72m)

SERTIFIKATI



KI kontakt lajsna sa mrežicom 2.4m

Jun 2018.

DODATNE INFORMACIJE

Primena

Kontakt lajsna je sastavni deo ETICS fasadnog sistema. Za lakšu, bržu i kvalitetniju obradu oko prozora i vrata. Kontakt lajsna se ugrađuje nakon postavljanja termoizolacionih ploča, a pre nanošenja sloja fasadnog lepka i fasadne mrežice. Detaljna uputstva o načinu ugradnje i zahtevanim uslovima za ugradnju mogu se naći u tehničkim uputstvima proizvođača osnovnih komponenti ETICS sistema.

Pakovanje i skladištenje

Pakovanje u kutijama koje sadrže 30komada lajsni. Skladištiti na suvom, zaštititi od vlage i intenzivnog delovanja UV-zraka. U zatvorenom se mogu skladištiti neograničeno vreme.

Knauf Insulation d.o.o. Beograd

Batajnički drum 16b,
11080 Zemun - Beograd

office.belgrade@knaufinsulation.com Tel.: +381 (11) 3310 800 Fax.: +381 (11) 3310 801

Sva prava zadržana, uključujući i fotomehaničku reprodukciju i skladištenje na elektronskim medijima. Puno pažnje je uloženo prilikom sastavljanja ovog dokumenta, pri sakupljanju informacija, tekstova i ilustracija. Međutim, mogućnost greške nije u potpunosti isključena. Mala margina greške ipak postoji. Izdavač i urednici ne mogu preuzeti pravnu niti bilo kakvu drugu odgovornost za netačne informacije i moguće posledice istih. Izdavač i urednici su unapred zahvalni na predlozima, sugestijama i ukazivanju na eventualne greške.