


## NaturBoard FIT-G

Gusht 2017.



with **ECOSE**<sup>®</sup> TECHNOLOGY

### APLIKIMI



### PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

Pllaka izoluese për murin ndarës.

NaturBoard FIT-G është pllakë kompakte nga pambuku mineral guror, me dendësi të qëndrueshme dhe u takon produkteve të buta me dimensione speciale për muret ndarëse me montim të thatë. Produkti është i padjegshëm, rezistent ndaj temperaturave të larta, rezistent ndaj plakjes dhe është kimikisht neutra.

### KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

Koeficienti i përçueshmërisë termike $\lambda_0$	0.038 W/mK
Klasa e reagimit ndaj zjarrit	A1 - material i padjegshëm
Faktori i rezistencës ndaj difuzionit të avullit të ujit $\mu$	~ 1
Rezistenca ndaj rrjedhjes së ajrit $r$	> 5 kPa.s/m <sup>2</sup>

### PËRPARËSITË

- ✓ mbrojtjen nga zjarri
- ✓ konsistencë dhe kompaktesë
- ✓ rezistenca ndaj plakjes
- ✓ manipulimi i thjeshtë dhe i lehtë
- ✓ pa formaldehid të shtuar
- ✓ e përshtatshme për manipulim
- ✓ pa aromë
- ✓ prehet lehtë

### DIMENSIONET E PAKETIMIT

Trashësia (mm)	Gjerësia (mm)	Gjatësia (mm)	Copë / paketë	m <sup>2</sup> / paketë	m <sup>3</sup> / paketë
40	625	1000	15	9.4	0.38
50	625	1000	12	7.5	0.38
60	625	1000	9	5.6	0.34
70	625	1000	8	5.0	0.35
80	625	1000	6	3.8	0.30
90	625	1000	6	3.8	0.34
100	625	1000	6	3.8	0.38
120	625	1000	5	3.1	0.38
150	625	1000	4	2.5	0.38
160	625	1000	3	1.9	0.30
200	625	1000	3	1.9	0.38

NaturBoardFIT-G(G-gypsum) është produkt NaturBoard FIT, i cili sipas dimensioneve është i përshtatur me rrjetin e nënkonstruksionit të mureve ndarëse montuese.

### CERTIFIKATAT



challenge.  
create.  
care.

## NaturBoard FIT-G

Gusht 2017.

### MË SHUMË INFORMACION

#### Aplikimi

Produkti është i dedikuar për izolimin termik dhe akustik, si dhe për mbrojtjen nga zjarri në muret ndarëse me montim të thatë tek të cilat janë vendosur kërkesat në lidhje me rezistencën ndaj zjarrit prej F30 deri në F90. Për shkak të rezistencës së lartë ndaj rrjedhjes së ajrit  $r > 5 \text{ kNs/m}^2$  dhe strukturës së dendur fibroze janë element përbërës i sistemit për izolimin akustik. Mund të përdoret për veshjen e brendshme të mureve mbajtëse.

#### Paketimi dhe magazinimi

Produkti NaturBoard FIT-G furnizohet në folie PE termotkurrëse. Produktet duhet të magazinohen në hapësirë të mbyllur apo të mbuluar. Në situata të jashtëzakonshme, paketimet e magazinuara në hapësirë të jashtme duhet të mbrohen me folie të papërshkueshme nga uji. Paketimet nuk duhet të vendosen drejtpërdrejtë në tokë.



ECOSE® Technology është një teknologji e lidhësit pa formaldehid të shtuar, e bazuar kryesisht në materiet nga natyra që ripërtërihen shpejtë në vend të kemikaleve në bazë të naftës. Për prodhimin e pambukut mineral me ECOSE® Technology nevojitet më pak energji se sa për prodhimin me lidhësin tradicional.

#### Knauf Insulation d.o.o. Beograd

office.belgrade@knaufinsulation.com

Kosova:  
Tel/Mobile: +377 44 506 839  
Email: berisha.sylejman@knaufinsulation.com

Albania:  
Tel/Mobile: +355 69 600 88 31  
Email: almir.dhimitri@knaufinsulation.com

Të gjitha të drejtat e rezervuara, duke përfshirë edhe riprodhimin fotomekanik dhe ruajtjen në mediet elektronike. Gjatë përpilimit të këtij dokumenti, shumë vëmendje i është kushtuar mbledhjes së informacioneve, teksteve dhe ilustrimeve. Megjithatë, mundësia e gabimit nuk është plotësisht e përjashtuar. Një margjinë e vogël e gabimit prapë ekziston. Botuesi dhe redaktorët nuk mund të marrin përsipër përgjegjësinë juridike ose çfarëdo përgjegjësi tjetër për informatat e pasakta dhe për pasojat e tyre të mundshme. Botuesi dhe redaktorët janë mirënjohës paraprakisht për propozimet, sugjerimet dhe tregimin e gabimeve eventuale.

challenge.  
create.  
care.