

NaturBoard FIT PLUS

Gusht 2017.



with **ECOSE** TECHNOLOGY

APLIKIMI



PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

Pllaka izoluese për kulme të pjerrëta. NaturBoard FIT PLUS është pllakë kompakte nga pambuku mineral guror, me dendësi të qëndrueshme dhe u takon produktevetë buta. Produkti është i padjegshëm, rezistent ndaj temperaturave të larta, i papërshkueshëm nga uji, rezistent ndaj plakjes dhe është kimikisht neutral.

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

Koeficienti i përçueshmërisë termike λ_0	0.037 W/mK
Klasa e reagimit ndaj zjarrit	A1 - material i padjegshëm
Faktori i rezistencës ndaj difuzionit të avullit të ujit μ	~ 1
Rezistenca ndaj rrjedhjes së ajrit r	> 5 kPa.s/m ²

PËRPARËSITË

- ✓ mbrojtjen nga zjarri
- ✓ qëndrueshmëria dhe kompaktësia
- ✓ rezistenca ndaj plakjes
- ✓ montimi i thjeshtë dhe i shpejtë
- ✓ fuqia vetëbartëse: arrihet me prerjen e pllakave për 1 cm më gjerë se sa gjerësia e ndritshme ndërmjet brinjëve
- ✓ pa formaldehid të shtuar
- ✓ e përshtatshme për manipulim
- ✓ pa aromë
- ✓ prehet lehtë

DIMENSIONET E PAKETIMIT

Trashësia (mm)	Gjerësia (mm)	Gjatësia (mm)	Copë / paketë	m ² / paketë	m ³ / paketë
40	625	1000	15	9.0	0.36
50	625	1000	12	7.2	0.36
60	625	1000	9	5.4	0.32
70	625	1000	8	4.8	0.34
80	625	1000	6	3.6	0.29
90	625	1000	6	3.6	0.32
100	625	1000	6	3.6	0.36
120	625	1000	5	3.0	0.36
150	625	1000	4	2.4	0.36
200	625	1000	3	1.8	0.36

CERTIFIKATAT



NaturBoard FIT PLUS

Gusht 2017.

MË SHUMË INFORMACION

Aplikimi

Produkti është i dedikuar për izolimin termik dhe akustik, si dhe për mbrojtjen nga zjarri të kulmeve të pjerrëta dhe kudo që izolimi nuk i nënshtrohet ngarkesës shtypëse. Varësisht nga shkalla e ventilimit të konstruksionit të kulmit, respektivisht shtresës mbi materialin izolues, është i obligueshëm instalimi i pendës së avullit, apo pendës aktive të avullit nga ana më e ngrohtë e izolimit (varësisht nga mënyra e realizimit të ventilimit të konstruksionit të kulmit).

Paketimi dhe magazinimi

Produkti NaturBoard FIT PLUS furnizohet në folie PE termoizoluese. Produktet duhet të magazinohen në hapësirë të mbyllur apo të mbuluar. Në situata të jashtëzakonshme, paketimet e magazinuara në hapësirë të jashtme duhet të mbrohen me folie të papërshkueshme nga uji. Paketimet nuk duhet të vendosen drejtpërdrejtë në tokë.



ECOSE® Technology është një teknologji e lidhësit pa formaldehid të shtuar, e bazuar kryesisht në materiet nga natyra që ripërtërihen shpejtë në vend të kemikaleve në bazë të naftës. Për prodhimin e pambukut mineral me ECOSE® Technology nevojitet më pak energji se sa për prodhimin me lidhësin tradicional.

Knauf Insulation d.o.o. Beograd

office.belgrade@knaufinsulation.com

Kosova:

Tel/Mobile: +377 44 506 839

Email: berisha.sylejman@knaufinsulation.com

Albania:

Tel/Mobile: +355 69 600 88 31

Email: almir.dhimitri@knaufinsulation.com

Të gjitha të drejtat e rezervuara, duke përfshirë edhe riprodhimin fotomekanik dhe ruajtjen në mediet elektronike. Gjatë përpilimit të këtij dokumenti, shumë vëmendje i është kushtuar mbledhjes së informacioneve, teksteve dhe ilustrimeve. Megjithatë, mundësia e gabimit nuk është plotësisht e përjashtuar. Një margjinë e vogël e gabimit prapë ekziston. Botuesi dhe redaktorët nuk mund të marrin përsipër përgjegjësinë juridike ose çfarëdo përgjegjësi tjetër për informatat e pasakta dhe për pasojat e tyre të mundshme. Botuesi dhe redaktorët janë mirënjohës paraprakisht për propozimet, sugjerimet dhe tregimin e gabimeve eventuale.

challenge.
create.
care.