

NaturBoard POD EXTRA

Gusht 2017.



with **ECOSE** TECHNOLOGY

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

Pllaka izoluese për konstruksionet e dyshemesë. NaturBoard POD EXTRA është pllakë kompakte nga pambuku mineral guror, me dendësi të qëndrueshme dhe u takon produkteve të forta. Produkti është i padjeggshëm, rezistent ndaj temperaturave të larta, rezistent ndaj plakjes dhe është kimikisht neutral.

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

Koeficienti i përçueshmërisë termike λ_0	0.039 W/mK
Klasa e reagimit ndaj zjarrit	A1 - material i padjeggshëm
Tkurshmëri	CP2

PËRPARËSITË

- ✓ mbrojtje e garantuar nga shëndetii i shokut
- ✓ konsistencë dhe kompakhtësi
- ✓ rezistenca ndaj plakjes
- ✓ manipulimi i thjeshtë dhe i lehtë
- ✓ pa formaldehid të shtuar
- ✓ e përshtatshme për manipulim
- ✓ pa aromë
- ✓ prehet lehtë

DIMENSIONET E PAKETIMIT

Trashësia (mm)	Gjerësia (mm)	Gjatësia (mm)	Copë / paketë	m ² / paketë	m ³ / paketë
20	600	1000	15	9.0	0.18
30	600	1000	10	6.0	0.18
35	600	1000	8	4.8	0.17
40	600	1000	8	4.8	0.19
45	600	1000	6	3.6	0.16
50	600	1000	6	3.6	0.18
55	600	1000	5	3.0	0.17
60	600	1000	5	3.0	0.18
65	600	1000	5	3.0	0.20
70	600	1000	4	2.4	0.17
75	600	1000	4	2.4	0.18
80	600	1000	4	2.4	0.19

CERTIFIKATAT



challenge.
create.
care.

NaturBoard POD EXTRA

Gusht 2017.

MË SHUMË INFORMACION

Aplikimi

Produkti është i dedikuar për mbrojtjen nga tingulli i goditjes në konstruksionet pluskuese të dyshemesë, izolimin termik, si dhe për mbrojtjen nga zjarri. Është ideal për montim nën estrihuh e laghtë dhe për ngarkesën e projektuar të shpërndarë njëtrajtësisht deri në 10 kPa. Gjithashtu, mund të përdoret edhe nën estrihuh e thatë, nga pllakat e gips kartonit, si dhe nga pllakat e kompensatës me $d \geq 22\text{mm}$, dhe të ngarkesës deri në 1.5 kPa.

Paketimi dhe magazinimi

Produkti NaturBoard POD EXTRA furnizohet në folie PE termokurrëse. Produktet duhet të magazinohen në hapësirë të mbyllur apo të mbuluar. Në situata të jashtëzakonshme, paketimet e magazinuar në hapësirë të jashtme duhet të mbrohen me folie të papërshkueshme nga uji. Paketimet nuk duhet të vendosen drejtpërdrejtë në tokë.



ECOSE® Technology është një teknologji e lidhësit pa formaldehid të shtuar, e bazuar kryesisht në materiet nga natyra që ripërtërihen shpejtë në vend të kemikaleve në bazë të naftës. Për prodhimin e pambukut mineral me ECOSE® Technology nevojitet më pak energji se sa për prodhimin me lidhësin tradicional.

Knauf Insulation d.o.o. Beograd

office.belgrade@knaufinsulation.com

Kosova:

Tel/Mobile: +377 44 506 839

Email: berisha.sylejman@knaufinsulation.com

Albania:

Tel/Mobile: +355 69 600 88 31

Email: almir.dhimitri@knaufinsulation.com

Të gjitha të drejtat e rezervuara, duke përfshirë edhe riprodhimin fotomekanik dhe ruajtjen në mediet elektronike. Gjatë përpilimit të këtij dokumenti, shumë vëmendje i është kushtuar mbledhjes së informacioneve, teksteve dhe ilustrimeve. Megjithatë, mundësia e gabimit nuk është plotësisht e përjashtuar. Një margjinë e vogël e gabimit prapë ekziston. Botuesi dhe redaktorët nuk mund të marrin përsipër përgjegjësinë juridike ose çfarëdo përgjegjësi tjetër për informatat e pasakta dhe për pasojat e tyre të mundshme. Botuesi dhe redaktorët janë mirënjohës paraprakisht për propozimet, sugjerimet dhe tregimin e gabimeve eventuale.

challenge.
create.
care.