

SUPAFIL FRAME VEIL

Duk för installation enligt Blow-In-Blanket metoden



Kort beskrivning:

Supafil Frame Veil - fiberduk används när Supafil Frame glasull skall installeras enligt Blow-In-Blanket metoden i väggar eller snedtak.

Användning:

Supafil Frame är en typgodkänd lösull för användning på öppna vindar och i slutna konstruktioner så som snedtak samt vertikala väggar upp till 3,2 meters höjd. Blow-in-Blanket System (BIBS) är en patenterad process som består av Supafil Frame som installeras bakom Supafil Frame duk. Supafil Frame kan användas i både nya och befintliga konstruktioner.

Supafil Frame Veil består av 98% polypropylen. Den har en vikt på 30 g/m².

Förpackning

Förpackning

Förpackningen är av polyeten och är konstruerad endast för kortsiktigt skydd. För långsiktigt skydd bör produkten antingen förvaras inomhus eller täckas över. Produkten bör inte ligga direkt på mark.

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper

Väsentliga egenskaper	Prestanda	I enlighet med
Euroclass	E	EN 13501-1

Dimensioner

Dimensioner

Bredd x Längd	m ² per rulle	Rullar per pall
2,8 m x 183 m	512.40	14